



## Tekniska regler Folkrace Sprint, FR-T-S, FR 2023-2025\_rev2

Dessa regler är ett komplement till gällande Nationella regler för sportgrenen Folkrace (FR-T).

För punkter och regeltext som inte beskrivs i detta dokument, gäller de Nationella Tekniska reglerna för Folkrace (FR-T) fullt ut även för Folkrace Sprint (FR.S).

**OBS!**

**Text med rött understruken**

**Är text som är ändrad sedan förra utgåvan, januari 2023**

Copyright © 2023 Svenska Bilsportförbundet

Alla regelverk utgivna av SBF samt publicerad information antingen tryckt eller på SBF.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet.

<b>FR-T-S 1.0</b>	<b>Definitioner och Allmänna bestämmelser .....</b>	<b>2</b>
FR-T-S 1.5	Vagnbok.....	2
<b>FR-T-S 2.0</b>	<b>Stomme .....</b>	<b>2</b>
FR-T-S 2.1	Bärande delar och deformationszoner .....	2
<b>FR-T-S 3.0</b>	<b>Hjulsystem .....</b>	<b>2</b>
<b>FR-T-S 4.0</b>	<b>Drivsystem .....</b>	<b>2</b>
FR-T-S 4.2	Bränslesystem .....	2
<b>FR-T-S 5.0</b>	<b>Bromssystem .....</b>	<b>3</b>
<b>FR-T-S 6.0</b>	<b>Styrsystem .....</b>	<b>3</b>
<b>FR-T-S 7.0</b>	<b>Karosseri.....</b>	<b>3</b>
FR-T-S 7.2	Stötfångare.....	3
<b>FR-T-S 8.0</b>	<b>Kommunikation .....</b>	<b>3</b>
FR-T-S 8.3	Strålkastare/lyktor.....	3
<b>FR-T-S 9.0</b>	<b>Instrumentering .....</b>	<b>3</b>
<b>FR-T-S 10.0</b>	<b>Övriga anordningar .....</b>	<b>3</b>
FR-T-S 10.5	Övrig utrustning .....	3

## **FR-T-S 1.0 Definitioner och Allmänna bestämmelser**

Enligt [FR-T 1](#)

### **FR-T-S 1.5 Vagnbok**

Enligt [FR-T 1.5](#)

- Bil besiktad enligt detta reglemente ska ha orange vagnbok och får endast användas till Folkrace Sprint.

### **FR-T-S 2.0 Stomme**

Enligt [FR-T 2](#)

#### **FR-T-S 2.1 Bärande delar och deformationszoner**

Enligt [FR-T 2.1](#)

- Fram: Original front får bibehållas.
- Bak: Original bakände får bibehållas inklusive bromsljus.

### **FR-T-S 3.0 Hjulsystem**

Enligt [FR-T 3](#)

### **FR-T-S 4.0 Drivsystem**

Enligt [FR-T 4](#)

#### **FR-T-S 4.2 Bränslesystem**

- Original bränsletank får bibehållas på fordon som har originaltanken placerad utanför karrossen.

Övrig enligt [FR-T4.2](#)

## **FR-T-S 5.0 Bromssystem**

Enligt [FR-T 5](#)

## **FR-T-S 6.0 Styrsystem**

Enligt [FR-T 6](#)

## **FR-T-S 7.0 Karosseri**

Enligt [FR-T 7](#)

### **FR-T-S 7.2 Stötfångare**

- Original front med stötfångare och stötfångare bak kan bibehållas.
- Om original stötfångare samt fästen demonteras, ska hålen efter infästningarna täckas med plåt/plast.
- Ersätts original stötfångare med plåt ska den vara av slät karosseriplåt.
- Plåtens tjocklek får vara max 1 mm.
- Lampor och blinkers ska demonteras och hålen efter dessa ska täckas med plåt/plast som får skruvas fast.

## **FR-T-S 8.0 Kommunikation**

Enligt [FR-T 8](#)

### **FR-T-S 8.3 Strålkastare/lyktor**

Enligt [FR-T 8.3](#)

- Bilar med plaststrålkastare får bibehålla dessa, dock ska ljusinsats demonteras.
- Om bakljus placerade i original stötfångare används som bromsljus kan dessa bibehållas på original plats.

## **FR-T-S 9.0 Instrumentering**

Enligt [FR-T 9](#)

## **FR-T-S 10.0 Övriga Anordningar**

Enligt [FR-T 10](#)

### **FR-T-S 10.5 Övrig utrustning**

- Släpvagnsdrag med infästningsanordningar kan behållas.